



Soluzione pulita e di alta qualità per una preparazione di precisione alla saldatura!



QTC® Quick-Tool-Change:  
Sistema di cambio rapido  
per placchette, ganasce di  
serraggio e tubi



Ampia gamma di ganasce in  
acciaio inox (per RPG 8.6 anche  
in alluminio)



Inclusa valigetta di  
trasporto rigida



Inclusa placchetta multifun-  
zionale MFW: a 2 taglienti e  
con rivestimento antiusura  
specifico

Macchine intestatrici RPG 4.5, RPG 4.5 S, RPG 8.6

45

## Macchine intestatrici

- Creano una finitura superficiale ottima
- Garantita perpendicolarità e assenza di bave
- Possibilità di smusso con supporto speciale (solo per la RPG 4.5 e RPG 8.6)
- Sistema di cambio rapido per placchette, ganasce di serraggio e tubi
- Lavorazione di tubi in acciaio inox di piccolo spessore (V4A)
- Placchetta reversibile a due taglienti con rivestimento TIN
- Motore elettrico con regolazione numero di giri
- Avanzamento con scala graduata millimetrica per un risultato ottimale
- La lavorazione non richiede ulteriori finiture
- Macchina portatile, leggera per l'uso mobile e sicuro

### Ulteriori vantaggi della RPG 4.5 S:

- Ganasce integrate in alluminio fuso temprato per tubi con diversi diametri
- Riduzione dei costi in quanto non sono necessarie diversi ganasce per tubi con diversi diametri
- Serraggio a più punti del tubo

### RPG 4.5, RPG 4.5 S, RPG 8.6

#### Per l'intestatura priva di bave di tubi in acciaio inox di piccolo spessore.

Il sistema a scomparti con oblò permette una lavorazione pulita e sicura. Macchina con piastra di supporto girevole o smontabile.

#### La fornitura comprende:

- 1 macchina intestatrice RPG 4.5, RPG 4.5 S o RPG 8.6
- 1 valigetta di trasporto rigida
- 1 portaplacchette (cod. 790 038 320) con placchetta multifunzionale (cod. 790 038 314)
- 1 set chiavi di servizio
- 1 manuale istruzioni e 1 lista ricambi

Campo di applicazione		RPG 4.5	RPG 4.5 (S)	RPG 8.6
Diametro esterno tubo	[mm]	12,7 - 114,3	12,7 - 114,3	50,8 - 219,1
	[pollici]	0.5 - 4.5	0.5 - 4.5	2 - 8.6
Spessore parete max.	[mm]	3,0	3,0	3,6
	[pollici]	0.118	0.118	0.142
Materiali di tubi		Acciai inox (materiali n. 1.40... - 1.45... conformemente a DIN 17 455 e DIN 17 456), acciai non legati e al carbonio, alluminio. Altri, su richiesta.		
Dati tecnici		Azionamento elettrico con motore AC monofase		
Dimensioni (con motore)	[mm]	460 x 260 x 230	610 x 380 x 270	500 x 350 x 350
	[pollici]	18.1 x 10.2 x 9.1	24 x 15 x 10.6	19.7 x 13.8 x 13.8
Potenza	[W]	1100	1100	1100
Classe di isolamento	[classe]	II	II	II
Regolazione continua del numero di giri elettrica ((numero di giri max. in folle)	[min <sup>-1</sup> ]	8 - 52	8 - 52	7 - 18
Livello delle vibrazioni secondo EN 60745	[m/s <sup>2</sup> ]	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Livello pressione sonora al posto operatore secondo EN 23741	[dB (A)]	In folle ca. 83	In folle ca. 83	In folle ca. 83

Articolo	Modello	Codice		Peso macchina kg	Peso spedizione kg
RPG 4.5	230 V, 50/60 Hz EU	790 038 001		10,500	19,400
RPG 4.5	110 V, 50/60 Hz EU	790 038 003		10,500	19,400
RPG 4.5	120 V, 50/60 Hz US	790 038 002		10,500	19,400
RPG 4.5 S	230 V, 50/60 Hz EU	790 038 011		23,000	34,000
RPG 4.5 S	120 V, 50/60 Hz US	790 038 012		23,000	34,000
RPG 8.6	230 V, 50/60 Hz EU	790 039 001		20,500	32,000
RPG 8.6	110 V, 50/60 Hz EU	790 039 003		20,500	32,000
RPG 8.6	120 V, 50/60 Hz US	790 039 002		20,500	32,000



RPG 4.5

NUOVO



RPG 4.5 S



RPG 8.6


## Accessori per RPG 4.5, RPG 8.6

Prima di ordinare le ganasce, si prega di misurare il diametro esterno dei tubi.

### Ganasce

**Estremamente resistenti. Il meccanismo a scatto garantisce un serraggio preciso di tubi e un cambio rapido dei settori senza l'ausilio di utensili.** Le ganasce di serraggio sono disponibili in altre dimensioni su richiesta.

Utilizzabile con	Modello	Diametro esterno tubo [mm]	Diametro esterno tubo [pollici]	Codice	kg
RPG 4.5	Acciaio inox	12,00	0.472	790 038 454	2,170
RPG 4.5	Acciaio inox	12,70	0.500	790 038 438	2,177
RPG 4.5	Acciaio inox	13,00	0.512	790 038 439	2,176
RPG 4.5	Acciaio inox	13,50	0.531	790 038 440	2,175
RPG 4.5	Acciaio inox	14,00	0.551	790 038 441	2,174
RPG 4.5	Acciaio inox	16,00	0.630	790 038 442	2,168
RPG 4.5	Acciaio inox	17,20	0.677	790 038 443	2,164
RPG 4.5	Acciaio inox	18,00	0.709	790 038 444	2,161
RPG 4.5	Acciaio inox	19,00	0.748	790 038 445	2,150
RPG 4.5	Acciaio inox	19,05	0.750	790 038 446	2,157
RPG 4.5	Acciaio inox	20,00	0.787	790 038 447	2,153
RPG 4.5	Acciaio inox	21,30	0.839	790 038 448	2,100
RPG 4.5	Acciaio inox	22,00	0.866	790 038 449	2,144
RPG 4.5	Acciaio inox	22,22	0.875	790 038 050	2,195
RPG 4.5	Acciaio inox	23,00	0.906	790 038 450	2,140
RPG 4.5	Acciaio inox	24,00	0.945	790 038 451	2,133
RPG 4.5	Acciaio inox	25,00	0.984	790 038 452	2,127
RPG 4.5	Acciaio inox	25,25	0.994	790 038 049	2,180
RPG 4.5	Acciaio inox	25,40	1.000	790 038 051	2,100
RPG 4.5	Acciaio inox	26,90	1.059	790 038 400	2,090
RPG 4.5	Acciaio inox	27,20	1.071	790 038 468	2,165
RPG 4.5	Acciaio inox	28,00	1.102	790 038 401	2,110
RPG 4.5	Acciaio inox	29,00	1.142	790 038 402	2,105
RPG 4.5	Acciaio inox	30,00	1.181	790 038 403	2,095
RPG 4.5	Acciaio inox	31,75	1.250	790 038 052	2,090
RPG 4.5	Acciaio inox	31,80	1.252	790 038 404	2,080
RPG 4.5	Acciaio inox	32,00	1.260	790 038 455	2,080
RPG 4.5	Acciaio inox	33,00	1.299	790 038 465	2,120
RPG 4.5	Acciaio inox	33,40	1.315	790 038 405	2,040
RPG 4.5	Acciaio inox	33,70	1.327	790 038 406	2,060
RPG 4.5	Acciaio inox	34,00	1.339	790 038 407	2,040
RPG 4.5	Acciaio inox	35,00	1.378	790 038 408	2,050
RPG 4.5	Acciaio inox	36,00	1.417	790 038 409	2,044
RPG 4.5	Acciaio inox	38,00	1.496	790 038 410	2,025
RPG 4.5	Acciaio inox	38,10	1.500	790 038 053	2,020
RPG 4.5	Acciaio inox	40,00	1.575	790 038 411	2,000
RPG 4.5	Acciaio inox	41,00	1.614	790 038 412	1,990
RPG 4.5	Acciaio inox	42,00	1.654	790 038 413	1,976
RPG 4.5	Acciaio inox	42,16	1.660	790 038 414	1,950
RPG 4.5	Acciaio inox	42,40	1.669	790 038 415	1,965
RPG 4.5	Acciaio inox	42,70	1.681	790 038 416	1,950
RPG 4.5	Acciaio inox	44,45	1.750	790 038 417	1,955
RPG 4.5	Acciaio inox	44,50	1.752	790 038 418	1,955
RPG 4.5	Acciaio inox	45,00	1.772	790 038 419	1,948
RPG 4.5	Acciaio inox	48,00	1.890	790 038 464	1,960
RPG 4.5	Acciaio inox	48,26	1.900	790 038 420	1,880
RPG 4.5	Acciaio inox	48,30	1.902	790 038 421	1,905
RPG 4.5	Acciaio inox	48,60	1.913	790 038 422	1,875
RPG 4.5	Acciaio inox	50,00	1.969	790 038 456	1,880
RPG 4.5	Acciaio inox	50,80	2.000	790 038 054	1,895
RPG 4.5	Acciaio inox	51,00	2.008	790 038 423	1,870
RPG 4.5	Acciaio inox	52,00	2.047	790 038 424	1,850
RPG 4.5	Acciaio inox	53,00	2.087	790 038 425	1,835



Ganasce di serraggio in acciaio inox per RPG 4.5



Ganasce di serraggio in alluminio o acciaio per RPG 8.6

Utilizzabile con	Modello	Diametro esterno tubo [mm]	Diametro esterno tubo [pollici]	Codice	kg
RPG 4.5	Acciaio inox	54,00	2.126	<b>790 038 426</b>	1,827
RPG 4.5	Acciaio inox	57,00	2.244	<b>790 038 457</b>	1,780
RPG 4.5	Acciaio inox	60,00	2.362	<b>790 038 469</b>	1,780
RPG 4.5	Acciaio inox	60,30	2.375	<b>790 038 427</b>	1,700
RPG 4.5	Acciaio inox	60,45	2.380	<b>790 038 428</b>	1,726
RPG 4.5	Acciaio inox	60,50	2.382	<b>790 038 429</b>	1,695
RPG 4.5	Acciaio inox	63,00	2.480	<b>790 038 461</b>	1,688
RPG 4.5	Acciaio inox	63,50	2.500	<b>790 038 055</b>	1,670
RPG 4.5	Acciaio inox	65,00	2.559	<b>790 038 463</b>	1,700
RPG 4.5	Acciaio inox	70,00	2.756	<b>790 038 430</b>	1,545
RPG 4.5	Acciaio inox	73,03	2.875	<b>790 038 453</b>	1,485
RPG 4.5	Acciaio inox	73,15	2.880	<b>790 038 431</b>	1,482
RPG 4.5	Acciaio inox	75,00	2.953	<b>790 038 462</b>	1,443
RPG 4.5	Acciaio inox	76,10	2.996	<b>790 038 432</b>	1,420
RPG 4.5	Acciaio inox	76,20	3.000	<b>790 038 056</b>	1,390
RPG 4.5	Acciaio inox	76,30	3.004	<b>790 038 433</b>	1,390
RPG 4.5	Acciaio inox	80,00	3.150	<b>790 038 466</b>	1,390
RPG 4.5	Acciaio inox	85,00	3.346	<b>790 038 434</b>	1,220
RPG 4.5	Acciaio inox	85,90	3.382	<b>790 038 435</b>	1,200
RPG 4.5	Acciaio inox	88,90	3.500	<b>790 038 057</b>	1,130
RPG 4.5	Acciaio inox	89,10	3.508	<b>790 038 436</b>	1,100
RPG 4.5	Acciaio inox	90,00	3.543	<b>790 038 467</b>	1,150
RPG 4.5	Acciaio inox	101,60	4.000	<b>790 038 058</b>	0,800
RPG 4.5	Acciaio inox	104,00	4.094	<b>790 038 437</b>	0,740
RPG 4.5	Acciaio inox	108,00	4.252	<b>790 038 458</b>	0,620
RPG 4.5	Acciaio inox	114,30	4.500	<b>790 038 059</b>	0,435
RPG 8.6	Alluminio	50,80	2.000	<b>790 039 260</b>	3,800
RPG 8.6	Alluminio	57,00	2.244	<b>790 039 265</b>	4,000
RPG 8.6	Alluminio	76,20	3.000	<b>790 039 261</b>	4,200
RPG 8.6	Alluminio	88,90	3.500	<b>790 039 264</b>	4,000
RPG 8.6	Alluminio	101,60	4.000	<b>790 039 252</b>	3,800
RPG 8.6	Alluminio	108,00	4.252	<b>790 039 266</b>	4,850
RPG 8.6	Alluminio	114,30	4.500	<b>790 039 256</b>	3,500
RPG 8.6	Alluminio	127,05	5.002	<b>790 039 262</b>	3,420
RPG 8.6	Alluminio	133,00	5.236	<b>790 039 267</b>	4,600
RPG 8.6	Alluminio	139,70	5.500	<b>790 039 259</b>	3,100
RPG 8.6	Alluminio	141,30	5.563	<b>790 039 257</b>	2,900
RPG 8.6	Alluminio	152,40	6.000	<b>790 039 253</b>	2,700
RPG 8.6	Alluminio	159,00	6.260	<b>790 039 268</b>	4,200
RPG 8.6	Alluminio	168,30	6.625	<b>790 039 254</b>	2,300
RPG 8.6	Alluminio	193,70	7.626	<b>790 039 269</b>	3,500
RPG 8.6	Alluminio	197,00	7.756	<b>790 039 263</b>	1,530
RPG 8.6	Alluminio	203,20	8.000	<b>790 039 258</b>	3,500
RPG 8.6	Alluminio	219,10	8.625	<b>790 039 255</b>	0,600
RPG 8.6	Acciaio inox	101,60	4.000	<b>790 039 287</b>	5,000
RPG 8.6	Acciaio inox	114,30	4.500	<b>790 039 280</b>	4,700
RPG 8.6	Acciaio inox	141,30	5.563	<b>790 039 281</b>	4,500
RPG 8.6	Acciaio inox	152,40	6.000	<b>790 039 283</b>	4,400
RPG 8.6	Acciaio inox	168,30	6.625	<b>790 039 284</b>	4,000
RPG 8.6	Acciaio inox	203,20	8.000	<b>790 039 286</b>	3,240
RPG 8.6	Acciaio inox	219,10	8.625	<b>790 039 285</b>	1,500

## Portaplacchette WH

Adatto per placchetta multifunzionale 790 038 314. Vite di fissaggio Torx inclusa.  
L'uso della RPG 4.5 S come smussatrice non è raccomandato.

Campo di applicazione	Possibile modo di lavorazione		Angolo di smussatura
	Intestatura	Smussatura	[°]
Portaplacchette WH15-I	x	–	–
Portaplacchette WH12-V-45°	–	x	45
Portaplacchette WH12-V-35°	–	x	35
Portaplacchette WH12-U-20°	–	x	20

Articolo	Codice	kg
Portaplacchette WH15-I	790 038 320	0,025
Portaplacchette WH12-V-45°	790 038 280	0,044
Portaplacchette WH12-V-35°	790 038 282	0,054
Portaplacchette WH12-U-20°	790 038 326	0,031

## Placchetta multifunzionale MFW

A 2 taglienti e con rivestimento antiusura specifico.  
Utilizzabile per tutte le macchine della serie RPG.

Articolo	Quantità	Codice	kg
Placchetta multifunzionale MFW-P-2	1	790 038 314	0,003
Placchetta multifunzionale MFW-P-2	10	790 038 315	0,045



Portaplacchette WH



Placchetta multifunzionale MFW