

GF 4, GF 6 (AVM/MVM)

Rezačka a úkosovačka trubiek

Séria GF teraz s novými rozsahmi použitia orbitálneho opracovania trubiek!
Viacpočetná inovácia funkcií s ergonomickým dizajnom Vám prinesie uľahčenia pri príprave trubiek.

Vaše prínosy:

- pravouhlý rez bez ostrapu a deformácie trubky
- studený proces rezania, v sekundách
- možnosť súčasného rezania a úkosovania alebo samostatného úkosovania trubiek
- vysoká produktivita
- dlhá životnosť nástrojov

Ďalšie výhody:

- ako zvláštne príslušenstvo výbavy automatického AVM alebo zmechanizovaného MVM posuvu do záberu pri rezaní trubiek
- zaistenie otočnej časti ako ochrana proti neoprávnenému použitiu a krádeži
- ergonomická rukoväť pre bezpečnejšie ovládanie obsluhou a rezania kolien bez prestavby
- integrovaný laserový snímač miesta rezu
- otočne zameniteľné uchytávacie čeluste pre možnosť rezania krátkych kusov a malých priemerov trubiek
- multifunkčný kľúč



❖ Zvláštna výbava posuvu rezania AVM alebo MVM

- optimalizovaný rozsah otáčok nástroja 65-215 ot/min, ideálne pre rezanie vysokokvalitných trubiek (Hastelloy®, P91, etc.)
- pripojenie el. kábla cez závitovú spojku: jednoduchá a rýchla výmena el.kábla
- optimalizovaný ochranný kryt rezného kotúča ako ochrana pred odletujúcimi trieskami a pre možnosť merania dĺžky trubky skladačím metrom



Multifunkčný kľúč.

1 kľúč = 6 funkcií: Kľúč zveráka, kľúč pre výmenu rezného kotúča/frézky, kľúč pre montážnu platňu, vloženie kľúča do otvoru pre znemožnenie použitia stroja (krádeže kľúča) a kľúč pre urýchlenie nastavenia priemeru trubky na hviezdičky stroja.



Vymeniteľné uchytačacie čeluste pre tenko- a hrubostenné trubky



Integrovaný laserový snímač označenia miesta rezu.



Ochranný kryt rezného kotúča: Ochrana pred odletujúcimi troskami.

Rezačka a úkosovačka trubiek

Rozsah použitia		GF 4	GF 4 AVM	GF 4 MVM	GF 6	GF 6 AVM	GF 6 MVM
Obj.č. (230 V, 50/60 Hz)		790 142 001	790 142 011	790 142 021	790 143 001	790 143 011	790 143 021
Obj.č. (120 V, 50/60 Hz)	[Obj.č.]	790 142 002	790 142 012	790 142 022	790 143 002	790 143 012	790 143 022
Trubka – vonk.priemer	[mm] [inch]	12 - 120 0.472 - 4.724	12 - 120 0.472 - 4.724	12 - 120 0.472 - 4.724	21,3 - 168,3 0.839 - 6.626	21,3 - 168,3 0.839 - 6.626	21,3 - 168,3 0.839 - 6.626
Hrúbka steny, podľa kvality materiálu	[mm] [inch]	1 - 9 0.039 - 0.354	1 - 9 0.039 - 0.354	1 - 9 0.039 - 0.354	1,5 - 15 0.059 - 0.591	1,5 - 15 0.059 - 0.591	1,5 - 15 0.059 - 0.591
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 63 mm)	[mm]	21	21	21	30	30	30
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 2.480 inch)	[inch]	0.827	0.827	0.827	1.181	1.181	1.181
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 68 mm)	[mm]	16	16	16	25	25	25
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 2.677 inch)	[inch]	0.630	0.630	0.630	0.984	0.984	0.984
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 80 mm)	[mm]	4	4	4	13	13	13
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 3.150 inch)	[inch]	0.157	0.157	0.157	0.512	0.512	0.512
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 100 mm)	[mm]	–	–	–	0	0	0
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 3.937 inch)	[inch]	–	–	–	0	0	0
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 110 mm)	[mm]	–	–	–	0	0	0
Trubka- min. vnút.priemer (rezný kotúč-Ø 4.331 inch)	[inch]	–	–	–	0	0	0
Hmotnosť stroja	[kg] [lbs]	55 121.3	64,5 142.2	60 132.3	92,7 204.4	101,7 224.2	97,8 215.6
Príkion	[kW]	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Príkion AVM	[W]	–	50	–	–	50	–
Regulátor otáčok s ochranou proti samospusteniu	[ot/min]	65 - 215	65 - 215	65 - 215	65 - 215	65 - 215	65 - 215

Obsah dodávky

- 1 Rezačka a úkosovačka trubiek GF 4 alebo GF 6 (AVM/MVM)*
- 1 Prepravná bedňa
- 1 Rezný kotúč (GF 4: obj.č. 790 042 064, GF 6: obj.č. 790 043 018)
- 1 Montážna platňa
- 1 Sada kľúčov
- 1 Tuba s mazacím prípravkom rezného kotúča GF TOP (obj.č. 790 060 228)
- 1 Tuba s prevodovým olejom (obj.č. 790 041 030)
- 1 Návod na obsluhu a zoznam náhradných dielov

* Automatický posuv resp. manuálny posuv AVM/MVM je predpripravený na montáž na rezačku trubiek

Autorizovaný predajca na Slovensku:

Ladislav Slatinský - SGF
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
Tel.Fax. +4212 43634714
www.lsgf.sk
e-mail: lsgf@lsgf.sk

Technické údaje sú bez záruky. Neobsahujú žiadne vlastnosti. Zmeny vyhradené. Platia naše všeobecné predajné podmienky

© Orbitalum Tools GmbH (04.2011)