



Die geforderte, hochwertige Rohrenden-Vorbereitung!



Gratfrei und rechtwinklig



Exaktes Resultat durch
Vorschub mit Millimeter-/
Inch-Skalaenteilung



Drehzahl geregelter
Elektromotor



Akkumulatoren mit leistungs-
starker und umweltfreundli-
cher Lithium-Ionen-
Technologie!

Rohrplanmaschinen

- Erzeugt eine Rohrplanfläche mit sehr hoher Oberflächengüte
- Gratfrei und rechtwinklig
- Anfasen mit Spezial-Halter möglich
- Schnellwechselsystem für Werkzeuge, Spannschalen und Rohre
- Bearbeitung von dünnwandigen Edelstahlrohren (V4A) und Mikrofittings
- Wendepatte mit zwei Schneiden und Hochleistungsbeschichtung
- Vorschub mit Millimeter-Skalaerteilung für ein optimales Resultat
- Keine zusätzlichen Werkzeuge für die Bearbeitung notwendig
- Tragbare und leichte Maschine für einen mobilen und sicheren Einsatz
- Modulare Bauweise, dadurch Kompatibilität innerhalb der RPG-Baureihe gewährleistet
- Durch die spezielle Adapterspannschale können für die RPG 2.5 auch die Spannschalen der RPG 1.5-Maschinen verwendet werden.
- Sehr kurze Baulänge (Akku-Version)

Verbesserte Eigenschaften der Elektro-Versionen:

- Drehbarer und demontierbarer Antrieb
- Drehzahl geregelter Elektromotor mit Drehzahl-Konstanthaltung: Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Wiederanlaufschutz um ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach erneutem Netzanschluss bzw. bei Spannungswiederkehr nach Netzausfall zu verhindern
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robuster Marathon-Motor
- Überlastschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Kohleverschleißanzeige

Verbesserte Eigenschaften der Akku-Versionen durch Lithium-Ionen-Technologie:

- Motor mit hoher Leistung und geringer Baugröße
- Kein Memory-Effekt
- Einzelzellenüberwachung im Akkupack
- Elektronischer Überlastschutz mit integrierter Temperaturüberwachung
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Geringe Selbstentladung
- Umweltfreundlich
- AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeiten und eine lange Lebensdauer

RPG XS, RPG ONE, RPG 1.5, RPG 2.5 (Akku)

Zum gratfreien und rechtwinkligen Anplanen und Anfasen dünnwandiger Edelstahlrohre und Mikrofittings. Die geforderte, hochwertige Rohrenden-Vorbereitung, auch zum Orbital-schweißen!

Der Lieferumfang beinhaltet:

- 1 Rohrplanmaschine RPG XS, RPG ONE, RPG 1.5 oder RPG 2.5 (Akku)
- 1 Transportkoffer
- 2 Wechselakkus, 1 Ladegerät (nur bei Akku-Versionen)
- 1 Überlastsicherung (Vierkantmutter, nicht bei RPG XS und RPG ONE)
- 1 Werkzeughalter WH (Code 790 037 152; bei RPG XS: Code 790 033 150)
- 1 Multifunktions-Werkzeug (Code 790 038 314)
- 1 Adapterspannschale (Code 790 030 094, nur bei RPG 2.5)
- 1 Werkzeugschlüssel-Set
- 1 Betriebsanleitung und 1 Ersatzteilliste

Auf Anfrage Standplatte für Akku-Maschinen optional erhältlich (Code 790 037 169).



RPG XS Akku



RPG XS Winkel-Akku



RPG ONE



RPG ONE Akku



RPG 1.5



RPG 1.5 Akku

NEU

NEU



RPG 2.5



RPG 2.5 Akku

Anwendungsbereich	RPG XS Akku	RPG ONE	RPG ONE Akku	RPG 1.5	RPG 1.5 Akku	RPG 2.5	RPG 2.5 Akku
Rohr-AD min.-max. [mm]	3,0 - 19,05	3,0 - 25,4	3,0 - 25,4	3,0 - 38,1	3,0 - 38,1	6,35* - 63,5	6,35* - 63,5
[inch]	0.118 - 0.75	0.118 - 1.0	0.118 - 1.0	0.118 - 1.5	0.118 - 1.5	0.25* - 2.5	
Wanddicke max. [mm]	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
[inch]	0.079	0.118	0.118	0.118	0.118	0.118	0.118
Rohrwerkstoffe	Hochlegierte Stähle (Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.40... - 1.45... nach DIN 17455 und DIN 17456), un- und niedriglegierte Stähle, Aluminium.						
Technische Daten							
Abmessungen (lxhxt) [mm]	217x187x53	390x200x70	261x255x80	400x350x160	275x255x90	500x300x170	260x300x320
[inch]	8.5x7.4x2.1	15.4x7.9x2.8	10.3x10x3.2	15.8x13.8x6.3	10.8x10x3.5	19.7x11.8x6.7	10.2x11.8x12.6
Werkzeugdrehzahl [U/min]	0 - 350	145 - 380	0 - 400	145 - 380	0 - 400	1. Gang: 9 - 2 2. Gang: 27 - 153	1. Gang: 0 - 24 2. Gang: 0 - 83
Leistung [W]	-	1100	-	1100	-	1100	-
Spannung [V]	10,8	-	18	-	18	-	18
Wechselakku							
Kapazität [Ah]	1,5	-	2,6	-	2,6	-	2,6
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (EN 23741) [dB (A)]	ca. 78	ca. 78	ca. 78	ca. 78	ca. 78	ca. 78,2	ca. 78,2
Vibrationspegel (EN 50144) [m/s ²]	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5

* nur mit spezieller Adapterspannschale (im Standard-Lieferumfang der RPG 2.5 enthalten)

Artikel	Ausführung	Code	Maschinengewicht kg	Versandgewicht kg
RPG XS Akku (10,8 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 033 001	1,320	
RPG XS Akku (10,8 V)	115 V, 60 Hz US	790 033 002	1,320	
RPG XS Winkel-Akku (10,8 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 033 011	1,520	
RPG XS Winkel-Akku (10,8 V)	115 V, 60 Hz US	790 033 012	1,520	
RPG ONE	230 V, 50/60 Hz EU	790 036 031	4,140	9,600
RPG ONE	120 V, 50/60 Hz US	790 036 032	4,140	9,600
RPG ONE	110 V, 50/60 Hz EU	790 036 033	4,140	9,600
RPG ONE Akku (18 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 036 021	2,880	8,200
RPG ONE Akku (18 V)	115 V, 60 Hz US	790 036 022	2,880	8,200
RPG 1.5	230 V, 50/60 Hz EU	790 037 001	3,880	9,500
RPG 1.5	120 V, 50/60 Hz US	790 037 002	3,880	9,500
RPG 1.5	110 V, 50/60 Hz EU	790 037 003	3,880	9,500
RPG 1.5 Akku (18 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 037 011	3,440	10,100
RPG 1.5 Akku (18 V)	115 V, 60 Hz US	790 037 012	3,440	10,100
RPG 2.5	230 V, 50/60 Hz EU	790 030 001	6,600	12,500
RPG 2.5	120 V, 50/60 Hz US	790 030 002	6,600	12,500
RPG 2.5	110 V, 50/60 Hz EU	790 030 003	6,600	12,500
RPG 2.5 Akku (18 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 030 011	5,340	11,320
RPG 2.5 Akku (18 V)	110 V, 60 Hz US	790 030 012	5,340	11,320



Winkeltrieb

Winkeltrieb zu RPG ONE (Akku) und RPG 1.5 (Akku)

Der Winkeltrieb ist optional erhältlich und kann nachträglich an die RPG ONE und RPG 1.5 (Akku) montiert werden. Die Baulänge reduziert sich durch den Winkeltrieb auf 200 mm (7.874 inch). Die technischen Eigenschaften bleiben unverändert.

Artikel	Code	kg
Winkeltrieb für RPG ONE und RPG 1.5 (Akku)	790 037 400	0,475


Zubehör zu RPG XS, RPG ONE, RPG 1.5, RPG 2.5

Bitte überprüfen Sie vor Ihrer Bestellung der Spannschalen den Außendurchmesser der Rohre.


Edelstahl-Spannschalen

Extrem beständig. Garantiert ein präzises Einspannen von Rohren und Mikrofittings und einen schnellen Spannschalen-Wechsel ohne Werkzeug durch das einzigartige Design mit zwangsgeführtem Spannschalenmechanismus. Weitere Spannschalen-Dimensionen verfügbar.

Einsetzbar mit	Einsetzbar für	Rohr-AD		Spannlänge Rohr		Code	kg
		[mm]	[inch]	[mm]	[inch]		
RPG XS	Rohre	6,35	0.250	10,00	0.394	790 033 202	0,108
RPG XS	Rohre	8,00	0.315	10,00	0.394	790 033 203	0,106
RPG XS	Rohre	9,53	0.375	10,00	0.394	790 033 204	0,105
RPG XS	Rohre	10,00	0.394	10,00	0.394	790 033 205	0,105
RPG XS	Rohre	12,70	0.500	10,00	0.394	790 033 206	0,101
RPG XS	Rohre	13,50	0.531	10,00	0.394	790 033 207	0,100
RPG XS	Rohre	19,05	0.750	10,00	0.394	790 033 209	0,090
RPG XS	Mikrofittings	6,35	0.250	10,00	0.394	790 033 301	0,056
RPG ONE	Rohre	3,00	0.118	10,00	0.394	790 036 232	0,118
RPG ONE	Rohre	3,18	0.125	10,00	0.394	790 036 201	0,119
RPG ONE	Rohre	6,00	0.236	10,00	0.394	790 036 213	0,117
RPG ONE	Rohre	6,35	0.250	10,00	0.394	790 036 202	0,118
RPG ONE	Rohre	7,00	0.276	10,00	0.394	790 036 214	0,118
RPG ONE	Rohre	8,00	0.315	10,00	0.394	790 036 215	0,116
RPG ONE	Rohre	9,53	0.375	10,00	0.394	790 036 203	0,115
RPG ONE	Rohre	10,00	0.394	10,00	0.394	790 036 204	0,115
RPG ONE	Rohre	10,10	0.398	10,00	0.394	790 036 222	0,114
RPG ONE	Rohre	11,00	0.433	10,00	0.394	790 036 226	0,112
RPG ONE	Rohre	12,00	0.472	10,00	0.394	790 036 205	0,112
RPG ONE	Rohre	12,10	0.476	10,00	0.394	790 036 223	0,111
RPG ONE	Rohre	12,70	0.500	10,00	0.394	790 036 206	0,111
RPG ONE	Rohre	13,50	0.531	10,00	0.394	790 036 227	0,110
RPG ONE	Rohre	14,00	0.551	10,00	0.394	790 036 228	0,108
RPG ONE	Rohre	14,10	0.555	10,00	0.394	790 036 224	0,107
RPG ONE	Rohre	15,00	0.590	10,00	0.394	790 036 216	0,107
RPG ONE	Rohre	15,60	0.614	10,00	0.394	790 036 225	0,105
RPG ONE	Rohre	15,88	0.625	10,00	0.394	790 036 211	0,105
RPG ONE	Rohre	16,00	0.630	10,00	0.394	790 036 212	0,104
RPG ONE	Rohre	17,00	0.670	10,00	0.394	790 036 221	0,103
RPG ONE	Rohre	17,20	0.677	10,00	0.394	790 036 207	0,104
RPG ONE	Rohre	18,00	0.709	10,00	0.394	790 036 217	0,102
RPG ONE	Rohre	19,05	0.750	10,00	0.394	790 036 208	0,100
RPG ONE	Rohre	20,00	0.787	10,00	0.394	790 036 230	0,096
RPG ONE	Rohre	21,30	0.839	10,00	0.394	790 036 209	0,094
RPG ONE	Rohre	21,70	0.854	10,00	0.394	790 036 220	0,093
RPG ONE	Rohre	22,00	0.866	10,00	0.394	790 036 218	0,093
RPG ONE	Rohre	23,00	0.906	10,00	0.394	790 036 219	0,085
RPG ONE	Rohre	25,00	0.984	10,00	0.394	790 036 231	0,081
RPG ONE	Rohre	25,40	1.000	10,00	0.394	790 036 210	0,083
RPG ONE	Mikrofittings	6,00	0.236	4,00	0.157	790 036 304	0,066
RPG ONE	Mikrofittings	6,35	0.250	4,00	0.157	790 036 301	0,066
RPG ONE	Mikrofittings	8,00	0.315	4,00	0.157	790 036 307	0,065
RPG ONE	Mikrofittings	9,53	0.375	4,00	0.157	790 036 302	0,064
RPG ONE	Mikrofittings	10,00	0.394	4,00	0.157	790 036 305	0,065
RPG ONE	Mikrofittings	12,00	0.472	4,00	0.157	790 036 306	0,064
RPG ONE	Mikrofittings	12,70	0.500	4,00	0.157	790 036 303	0,062
RPG 1.5	Rohre	3,00	0.118	15,00	0.591	790 037 220	0,300
RPG 1.5	Rohre	3,18	0.125	15,00	0.591	790 037 221	0,308
RPG 1.5	Rohre	4,00	0.157	15,00	0.591	790 037 222	0,308
RPG 1.5	Rohre	4,78	0.188	15,00	0.591	790 037 223	0,308
RPG 1.5	Rohre	5,00	0.197	15,00	0.591	790 037 224	0,290
RPG 1.5	Rohre	6,00	0.236	15,00	0.591	790 037 225	0,310
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	6,35	0.250	15,00	0.591	790 037 226	0,306
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	7,00	0.276	15,00	0.591	790 037 257	0,306
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	8,00	0.314	15,00	0.591	790 037 227	0,299



Edelstahl-Spannschale



Edelstahl-Spannschale für Mikrofittings

Einsetzbar mit	Einsetzbar für	Rohr-AD		Spannlänge Rohr		Code	kg
		[mm]	[inch]	[mm]	[inch]		
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	9,00	0.354	15,00	0.591	790 037 254	0,280
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	9,53	0.375	15,00	0.591	790 037 228	0,297
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	10,00	0.394	15,00	0.591	790 037 229	0,298
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	11,00	0.433	15,00	0.591	790 037 293	0,252
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	11,11	0.437	15,00	0.591	790 037 255	0,295
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	12,00	0.472	15,00	0.591	790 037 230	0,293
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	12,70	0.500	15,00	0.591	790 037 231	0,292
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	13,00	0.512	15,00	0.591	790 037 232	0,291
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	13,20	0.520	15,00	0.591	790 037 263	0,290
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	13,50	0.531	15,00	0.591	790 037 233	0,290
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	14,00	0.551	15,00	0.591	790 037 234	0,288
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	14,30	0.563	15,00	0.591	790 037 253	0,289
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	14,70	0.579	15,00	0.591	790 037 290	0,287
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	15,00	0.591	15,00	0.591	790 037 235	0,286
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	15,30	0.602	15,00	0.591	790 037 259	0,287
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	15,70	0.618	15,00	0.591	790 037 291	0,284
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	15,88	0.625	15,00	0.591	790 037 236	0,285
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	16,00	0.630	15,00	0.591	790 037 237	0,282
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	17,00	0.669	15,00	0.591	790 037 256	0,280
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	17,08	0.672	15,00	0.591	790 037 260	0,281
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	17,20	0.677	15,00	0.591	790 037 238	0,300
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	18,00	0.709	15,00	0.591	790 037 239	0,280
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	19,00	0.748	15,00	0.591	790 037 240	0,277
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	19,05	0.750	15,00	0.591	790 037 241	0,274
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	20,00	0.787	15,00	0.591	790 037 242	0,272
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	21,00	0.827	15,00	0.591	790 037 294	0,270
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	21,30	0.839	15,00	0.591	790 037 243	0,270
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	21,70	0.854	15,00	0.591	790 037 261	0,270
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	22,00	0.866	15,00	0.591	790 037 244	0,264
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	22,22	0.875	15,00	0.591	790 037 292	0,270
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	23,00	0.906	15,00	0.591	790 037 245	0,261
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	24,00	0.945	15,00	0.591	790 037 246	0,256
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	25,00	0.984	15,00	0.591	790 037 247	0,252
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	25,40	1.000	15,00	0.591	790 037 248	0,240
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	26,90	1.059	15,00	0.591	790 037 249	0,260
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	27,00	1.063	15,00	0.591	790 037 264	0,260
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	27,20	1.071	15,00	0.591	790 037 262	0,260
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	28,00	1.102	15,00	0.591	790 037 250	0,238
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	29,00	1.142	15,00	0.591	790 037 251	0,235
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	30,00	1.181	15,00	0.591	790 037 252	0,232
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	31,80	1.250	15,00	0.591	790 037 280	0,230
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	32,00	1.260	15,00	0.591	790 037 258	0,226
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	33,40	1.315	15,00	0.591	790 037 281	0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	33,70	1.327	15,00	0.591	790 037 282	0,218
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	34,00	1.339	15,00	0.591	790 037 283	0,210
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	35,00	1.377	15,00	0.591	790 037 284	0,210
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	36,00	1.417	15,00	0.591	790 037 285	0,204
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	38,00	1.496	15,00	0.591	790 037 286	0,199
RPG 1.5, RPG 2.5	Rohre	38,10	1.500	15,00	0.591	790 037 287	0,194
RPG 2.5	Rohre	40,00	1.575	15,00	0.591	790 030 234	0,565
RPG 2.5	Rohre	41,00	1.614	15,00	0.591	790 030 230	0,560
RPG 2.5	Rohre	42,00	1.654	15,00	0.591	790 030 117	0,500
RPG 2.5	Rohre	42,40	1.669	15,00	0.591	790 030 227	0,483
RPG 2.5	Rohre	42,70	1.681	15,00	0.591	790 030 224	0,483
RPG 2.5	Rohre	43,00	1.693	15,00	0.591	790 030 231	0,544
RPG 2.5	Rohre	44,50	1.752	15,00	0.591	790 030 228	0,483
RPG 2.5	Rohre	48,30	1.902	15,00	0.591	790 030 226	4,990
RPG 2.5	Rohre	50,80	2.000	15,00	0.591	790 030 220	0,483
RPG 2.5	Rohre	51,00	2.008	15,00	0.591	790 030 233	0,482
RPG 2.5	Rohre	52,00	2.047	15,00	0.591	790 030 225	0,483
RPG 2.5	Rohre	53,00	2.087	15,00	0.591	790 030 232	0,457
RPG 2.5	Rohre	54,00	2.126	15,00	0.591	790 030 221	0,452
RPG 2.5	Rohre	55,00	2.165	15,00	0.591	790 030 235	0,440
RPG 2.5	Rohre	57,00	2.244	15,00	0.591	790 030 229	0,419
RPG 2.5	Rohre	60,30	2.374	15,00	0.591	790 030 222	0,386
RPG 2.5	Rohre	63,50	2.500	15,00	0.591	790 030 223	0,350
RPG 2.5	Rohre	65,00	2.559	15,00	0.591	790 030 236	0,330
RPG 1.5	Mikrofittings	3,00	0.118	4,00	0.157	790 037 300	0,241
RPG 1.5	Mikrofittings	3,18	0.125	4,00	0.157	790 037 301	0,227

Einsetzbar mit	Einsetzbar für	Rohr-AD		Spannlänge Rohr		Code	kg
		[mm]	[inch]	[mm]	[inch]		
RPG 1.5	Mikrofittings	4,00	0.157	4,00	0.157	790 037 302	0,237
RPG 1.5	Mikrofittings	4,78	0.188	4,00	0.157	790 037 303	0,234
RPG 1.5	Mikrofittings	5,00	0.197	4,00	0.157	790 037 304	0,228
RPG 1.5	Mikrofittings	6,00	0.236	4,00	0.157	790 037 305	0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	6,35	0.250	4,00	0.157	790 037 306	0,460
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	8,00	0.314	4,00	0.157	790 037 307	0,223
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	9,53	0.375	4,00	0.157	790 037 308	0,300
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	10,00	0.394	4,00	0.157	790 037 309	0,222
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	12,00	0.472	4,00	0.157	790 037 310	0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	12,50	0.492	4,00	0.157	790 037 317	0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	12,70	0.500	4,00	0.157	790 037 311	0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	17,20	0.678	4,00	0.157	790 037 312	0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	19,00	0.748	4,00	0.157	790 037 314	0,216
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	19,05	0.750	4,00	0.157	790 037 315	0,215
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	21,20	0.835	4,00	0.157	790 037 313	0,213
RPG 1.5, RPG 2.5	Mikrofittings	21,30	0.839	4,00	0.157	790 037 318	0,212

Werkzeughalter WH

Passend zu MFW 790 038 314. Inkl. Befestigungsschraube. Für max. Wanddicke 3 mm.

Anwendungsbereich Werkzeughalter	Mögliche Bearbeitungsart		Anfangswinkel [°]	Empfohlener Anwendungsbereich	Rohr-AD			
	Planen	Fasen			RPG XS Akku	RPG ONE (Akku)	RPG 1.5 (Akku)	RPG 2.5 (Akku)
WH12-I/Standard* Code 790 037 152	x	-	-	[mm] 6,0 - 12,7 [inch] 0.236 - 0.5	-	6,0 - 25,4 0.236 - 1.0	6,0 - 38,1 0.236 - 1.5	6,0 - 63,5 0.236 - 2.5
WH12-I Code 790 037 154	x	-	-	[mm] [inch]	-	12,7 - 25,4 0.5 - 1.0	12,7 - 38,1 0.5 - 1.5	12,7 - 63,5 0.5 - 2.5
WH12-I/Mikrofittings** Code 790 037 156	x	-	-	[mm] [inch]	-	-	3,0 - 21,2 0.118 - 0.84	6,35 - 21,2 0.25 - 0.84
WH3-V-30 Code 790 037 158	-	x	30°	[mm] [inch]	-	max. 25,4 max. 1.0	max. 35,0 max. 1.378	max. 60,3 max. 2.374
WH3-V-35 Code 790 037 159	-	x	35°	[mm] [inch]	-	max. 25,4 max. 1.0	max. 33,7 max. 1.327	max. 59,3 max. 2.335
WH3-V-45*** Code 790 037 157	-	x	45°	[mm] [inch]	-	-	max. 33,7 max. 1.327	max. 59,0 max. 2.3
WH-I Code 790 033 150	x	-	-	[mm] 3,0 - 12,0 [inch] 0.118 - 0.472	3,0 - 19,05 0.118 - 0.75	-	-	-
WH-I Code 790 033 151	x	-	-	[mm] [inch]	12,0 - 19,05 0.472 - 0.75	12,0 - 19,05 0.472 - 0.75	-	-

Artikel	Code	kg
Standard-Werkzeughalter WH12-I*	790 037 152	0,040
Sonder-Werkzeughalter WH12-I	790 037 154	0,050
Sonder-Werkzeughalter Mikrofittings WH12-I**	790 037 156	0,100
Werkzeughalter WH3-V-30	790 037 158	0,024
Werkzeughalter WH3-V-35	790 037 159	0,024
Werkzeughalter WH3-V-45***	790 037 157	0,022
Werkzeughalter WH-I	790 033 150	
Werkzeughalter WH-I	790 033 151	

* Im Standard-Lieferumfang enthalten.

** Nur zu verwenden mit den Edelstahlspannschalen für Mikrofittings.

*** Nicht einsetzbar mit der RPG XS und RPG ONE.



Werkzeughalter WH



Multifunktions-Werkzeug MFW

Multifunktions-Werkzeug MFW

Mit 2 Schneiden und verfahrensspezifischer Werkzeugverschleiß-Schutzschicht.
Einsetzbar für alle Maschinen der RPG-Serie.

Artikel	Anzahl	Code	kg
Multifunktions-Werkzeug MFW-P-2	1	790 038 314	0,003
Multifunktions-Werkzeug MFW-P-2	10	790 038 315	0,045
Torx-Schraube (RPG ONE, RPG 1.5, RPG 2.5)	1	790 086 220	0,002
Torx-Schraube (RPG XS)	1	790 086 217	0,002